



MULTIFUNKTIONS-DISPLAY BC6-SERIE / 15"

Durch das große 15" TFT-Display eignet sich die BC6-Serie optimal für Video-Darstellungen, aber auch als maschinentechnisches Display. Ebenso bietet die BC6-Serie durch den modularen Geräteaufbau eine große Auswahl verschiedenster Prozessor-Technologien und Schnittstellen. Trotz der großen Bildschirmdiagonale präsentiert sich die BC6-Serie mit einer schlanken Bauform.

Auf einen Blick

- Touch Screen
- XGA-Display mit LED-Backlight
- geringe Einbautiefe
- gängige Schnittstellen on board: RS422/RS485, RS232, Ethernet, CAN, USB
- Erweiterung über PC/104- / Mini-PCIe-Steckplatz möglich (z.B. MVB)
- Weitbereichsnetzteil 24-110V DC (+/- 40%)
- optional: bis zu 4 analoge Videoeingänge

Prozessor-Varianten

BC69xx

- leistungsstarker Intel Atom Bay Trail
- hervorragende Video-/Grafik-Performance
- Betriebssysteme: Windows, Linux, QNX

BC60xx

- leistungsstarker ARM Cortex A9 Prozessor
- für Linux Betriebssysteme- hervorragende
- Video-/Grafik-Performance

Mobility | Making mobility happen.

www.gersys.com • sales@gersys.de



TECHNISCHE DATEN

BC6-SERIE / 15" MULTIFUNKTIONS-DISPLAY

Technische Daten	BC69xx	BC60xx
Prozessor	x86 Intel ATOM Bay Trail Quad Core 1,9 GHz	ARM Cortex™ A9 Quad Core 800 MHz
Arbeitsspeicher RAM	2 GB DDR3L	1 GB DDR3
Speicher	4 GB eMMC on board flash ≥ 2 GB CFast-Card	4 GB eMMC on board flash
Zusätzliche Speicherkarte	SD-Card (Slot)	≥ 1 GB SD-Card
Display	15" TFT-Display, XGA 1024 x 768 LED-Backlight Automatische Helligkeitsregelung	
Keyboard oder Touch Screen	Touch Screen: resistiv, robust, GFG-Technologie	
Schnittstellen	RS422/485, RS232, Ethernet, USB, Mini-PCle (opt. CAN, MVB, Audio, bis zu 4 analoge Videoeingänge)	
Stromversorgung	Weitbereichsnetzteil für Bordnetze von 24 – 110V DC (+/- 40%)	
Environment Controller	Temperatur- und Powermanagement Status- und Diagnose-LEDs frontseitig (Unter-/Übertemperatur und Tastenbestätigung)	
Betriebstemperatur	-25°C bis +70°C -40°C bis +70°C (erweiterter Bereich, ggf. mit Vorheizung) jeweils abhängig von Geräte-Konfiguration	
Betriebssystem und Hardwaretreiber	Windows 7 emb., LINUX, QNX	LINUX, QNX
Standards / Normen	EN 50155, EN 50121-3-2, EN 60068, EN 61373, EN 45545	
Maße BxHxT	415 x 303 x 96 mm	415 x 303 x 54 mm
Optionen (auf Anfrage)	Touch Screen: Kapazitiv, PCAP, Multitouch Frontfolie mit Kundenlogo Analoge und digitale Ein- und Ausgänge, WiFi, Mikrofon, Lautsprecher	